

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIKOPARKI

Zadanie:

DOSTAWY minikoparki wraz z wyposażeniem

I. Wymagania ogólne.

1. Parametry minikoparki

LP	Parametr	min.	max.	jednostka
1	Masa transportowa	2000	2100	Kg
2	Siła skrawania maks., wg ISO6015	10	12	kN
3	Siła odsypywania maks., wg ISO6015	16	20	kN
4	Głębokość kopania	2.500	3.00	mm
5	Wysokość wysuwu maks.	2.500	3.00	mm
6	Promień urabiani	4.300	4.500	mm
7	dł. x szer. x wys.	4.000 950 2.300	4.100 1000 2.400	mm
8	silnik 3 –cylindrowy silnik diesla chłodzony cieczą	TAK	TAK	
9	pojemność skokowa	1.000	1200	cm ³
10	prędkość obrotowa	2.100	2.300	1/min
11	moc silnika wg IOS	13	15	kW
12	akumulator napięcie	40	50	Ah
13	pojemność baku	20	25	l
14	wydajność pompy max	70	75	l/min
15	ciśnienie robocze do hydrauliki siłowej i jezdnej	150	250	bar
16	Ciśnienie robocze mechanizmu obrotowego	150	250	bar
17	Prędkość obrotowa nadwozia	10	15	1/min
18	Zbiornik oleju hydraulicznego pojemność	15	20	L
19	Prędkości jazdy	2	5	Km/h
20	Zdolność pokonywania wzniesień	25	40	°
21	Szerokość gąsienicy	200	300	mm
22	Prześwit pojazdu	150	200	mm
23	Szerokość	950	1000	mm
24	Wysokość	200	250	mm

25	Wysokość	2000	2400	mm
26	Szerokość podwozia złożonego	950	1000	mm
27	Szerokość podwozia rozłożonego	1200	1400	mm
28	Długość transportowa	4000	4100	mm
29	Maksymalna głębokość kopania(trzonek łyżki długi)	2500	3000	mm
30	Maksymalna wysokość przebiccia(trzonek łyżki długi)	4000	4500	mm
31	Maksymalna wysokość wysuwu (trzonek łyżki krótki)	2000	3000	mm
32	Maksymalna wysokość wysuwu (trzonek łyżki długi)	2500	3000	mm
33	Maksymalny zasięg przy podłuż (trzonek łyżki krótki)	3500	4000	mm
34	Maksymalny zasięg przy podłuż (trzonek łyżki krótki)	4000	4500	mm
35	Maksymalny promień wykopu (trzonek łyżki długi)	4000	4500	mm
36	Maksymalny skok spychacza powyżej powierzchni podłoża (krót.)	250	300	mm
37	Maksymalny skok spychacza powyżej powierzchni podłoża (dług.)	350	400	mm
38	Maksymalny głębokość zgarniania spychacza powyżej powierzchni podłoża (krót.)	250	300	mm
39	Maksymalny głębokość zgarniania spychacza powyżej powierzchni podłoża (dług.)	300	350	mm
40	Minimalny promień wychylenia tylnego	1000	1200	mm
41	Promień wychylenia wysięgnika pośrodku	1500	1800	mm
42	Promień wychylenia wysięgnika w prawo	1500	1800	mm
43	Pakiet łyżek 300mm 500mm 1000mm łyżka skarpowa uchylna hydrauliczna	TAK	TAK	
44	Oświetlenie na kabinie przód i tył	TAK	TAK	
45	Lampa błyskowa ostrzegawcza koloru pomarańczowego	TAK	TAK	
46	Maszyna z kabiną dwudrzwiową	TAK	TAK	
47	System Poziomowanie nadwozia i ramienia koparki	TAK	TAK	
48	Wymian osprzętu bez opuszczania kabiny	TAK	TAK	
49	Możliwość kopania pod siebie i od siebie	TAK	TAK	
50	Radioodtworacz	TAK	TAK	
51	Zestaw głośników	TAK	TAK	

II. Uwagi końcowe.

Dostarczona minikoparka musi być zgodna z powyższą specyfikacją oraz musi posiadać komplet dokumentacji niezbędny do eksploatacji.

