


A-A ( 1 : 5 )




B-B ( 1 : 5 )




| Poz. | Wyszczególnienie części | Ilość | Materiał | Masa/szt. | Nr rysunku lub normy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Śruba imbusowa M10x90-8.8-A4 | 8 | | 0,069 Kg | PN-87/M-82302 | |
| 3 | Labirynt | 1 | istn. | 2,737 Kg | 07.02 | |
| 2 | Uszczelnienie wału | 1 | | 23,474 Kg | 08.00.00 | |
| 1 | Łozysko prowadzące turbiny | 1 | | 95,433 Kg | 07.01.00 | |

*Uwaga:*

1. *Wiercenie Ø6,5 (przekrój B-B)wykonać w złożeniu obudowy łożyska i labiryntu*
2. *W labiryncie powiekszyć otwór i nagwintowa M12x1 z pogłebieniem*
3. *Otwór umiejscowić tak by nie było konfliktu z istniejącymi otworami.*

ZRE GDAŃSK sp. z o.o.

| | Data | Nazwisko | Podpis |
|---|---|---|---|
| Projektował | 2005.09.09 | Sylwia Kaczmarek | |
| Sprawdził | 2005.09.14 | Jan Szczucki | |
| Zatwierdził | 2005.09.14 | Andrzej Łojek | |

szt./kpl.: 1 | Masa kg: 118 | Materiał: | ISO 2768−m | Ark/L.ark.: 1/1

Podziałka: 1:5

Nazwa części: EW Smukała HZ 2

# Uszczelnienie wału i łozysko prowadzące

Nr rys: Sm-2005 / 07.00.00

Rysunek jest własnością ZRE Gdańsk sp. z o.o. i przedmiotem ochrony prawnej. Nieautoryzowane wykorzystywanie i rozpowszechnianie w całości lub części w jakiejkolwiek formie jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.