















UWAGI:

1. *Wykonać 2 połówki łozyska.*

   W jednej z połówek wykonac otwór Ø15,5 pod termometr kontaktowy (szt.1)

   jak na widoku A i przekroju C-C.
2. *Otwory pod śruby mocujące segmenty DEVA w dwóch dolnych rzędach wykonać*

   według przekroju F-F

		Data	Nazwisko	Podpis	szt./kpl.	Masa kg
ZRE GDAŃSK sp. z o.o.	Konstruował	07.11.2005	Sylwia Kaczmarek		1+1	19
	Sprawdził	07.11.2005	Ryszard Daszkiewicz		ISO 2768–m	Materiał
	Zatwierdził	07.11.2005	Andrzej Łojek			

Podziałka 1:4

Nazwa części: EW Smukała HZ 2-dok.powykonawcza

Łożysko prowadzące -część istniejąca

Nr rys. Sm-2005 / 07.01.01-1

Ark/L.ark. 1/1

Rysunek jest własnością ZRE Gdańsk sp. z o.o. i przedmiotem ochrony prawnej. Nieautoryzowane wykorzystywanie i rozpowszechnianie w całości lub części w jakiejkolwiek formie jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.