







Uwagi:

1. *Zakupić należy tylko jeden pierscień Deva Metall Ø318/Ø366/40 na wkładkę poz. 2.*
   Po przecieciu frezem g=3mm zapewnione są naddatki obróbcze.
2. *Uszczelnienie jest dzielone w całości i umożliwia jego montaż i demontaż po umieszczeniu go wraz z łożyskiem ponad gniazdo osadcze.*
3. *Komory doprowadzające wodę smarną do łożyska znajdują sie pomiedzy wkładkami pierścienia sprężynujacego poz. 3.*

Poz.	Wyszczególnienie części	Ilość	Materiał	Masa/szt.	Nr rysunku lub normy	Uwagi
5	Pierścień uszczelniający O-ring 330x4	1	guma olejoodporna			
4	Śruba imbus. M5x15-8.8-A4	8		0,001	PN-87/M-82302	
3	Pierscień sprężynujący	1		2.5	08.03.00	
2	Wkładka DEVA-Metall połówka	2	DEVA	3.1	08.02.00	
1	Korpus uszczelnienia	1		16,6	08.01.00	

ZRE® GDAŃSK sp. z o.o.

	Data	Nazwisko	Podpis
Projektował	2005.11.07	Sylwia Kaczmarek	
Sprawdził	2005.11.07	Jan Szczucki	
Zatwierdził	2005.11.07	Andrzej Łojek	

szt./kpl.: 1 | Masa kg: 23,3 | Materiał: ISO 2768-m

Podziałka: 1:2 | Nazwa części: EW Smukała HZ2-dok.powykonawcza

Uszczelnienie wału

Nr rys.: Sm-2005 / 08.00.00

Ark/L.ark.: 1/1

Rysunek jest własnością ZRE Gdańsk sp. z o.o. i przedmiotem ochrony prawnej. Nieautoryzowane wykorzystywanie i rozpowszechnianie w całości lub części w jakiejkolwiek formie jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.