



Dopuszczalne obciążenie trwałe $P=22.500 \text{ kg}$
 chwilowe $P_1=30.000 \text{ kg}$

№	Opis	Mnoż.	Wzrost	Waga	Wzrost	Waga	Wzrost	Waga
14	Pierścień gumowy	1	Guma Ilo 20-18 301 78 5h	0,15	04.02.08.02.02	4-1844		
13	Pierścień gumowy	2	Guma Ilo 20-18 301 78 5h	0,06	04.02.08.01.05	4-1843		
12	Pierścień uszczelniający	1	wg normy	0,30	PN-72/M-86960			
11	Smarowniczka M10x1	2	--	0,02	PN-69/M-96043			
10	Śruba z uchłm M16	1	wg normy	0,30	PN-75/M-82472			
9	Podkładka sześciu 16.3	12	55G	0,09	PN-65/M-82029			
8	Śruba M16 55-II-5.8	12	wg normy	1,34	PN-74/M-82105			
7	Łożysko barytowe 22334A	1	wg kat.	62,0	Kat. F.1/1974r.			
6	Pierścień fikoły 220/240x12	2	litc. techn.	0,08				
5	Podkładka uszczelniająca	2	litkwał. techn.	0,30	04.02.08.01.05	4-1842		
4	Tuleja labiryntowa	1	21.20	11,80	04.02.08.01.04	4-1841		
3	Pokrywa labiryntowa	1	--	35,8	04.02.08.01.03	3-1241		
2	Pokrywa przelotowa	1	21.20	23,1	04.02.08.02.01	3-1242		
1	Kocłub	1	150 II	165,0	04.02.08.01.04	1-0365		

Pos.	Stawa	Nr. części	Wzrost	Waga

ŁOŻYSKO $\phi 470$
 PRZELOTOWE
 Wykonanie S-łoża Wykonanie L-łoża
 ASumarńka 01.12.08
 04.02.08.02.00
 1-0366
 1:2