

2. Powierzchnie cięte i wiercone wyk. na
3. Ostre krawędzie stępiać.
4. Wszystkie spoiny kl. I wg PN-65/M-06516.
5. Po spawaniu konstrukcję wyzarzyć odprężająco.

✓ (10/20/25/)

$\Sigma = 1031,0 \text{ kg}$

—	—	Elektroda	EB 1.50	—	14,43
18	8	Podkładka sprężysta 24,5	PN-65/M-82029	65G	0,17
17	8	Śruba M 24 x 100 - 8.8	PN-58/M-82110	wg normy	3,60
16	2	Bl. 27 x 250 x 1000		18G2A z ostateczn.	106,00
15	4	Bl. 20 x 205 x 255		—	32,00
14	4	Bl. 20 x 195 x 205	2 x wyk. prawe 2 x wyk. lewe	—	25,20
13	4	Bl. 20 x 160 x 257		—	26,00
12	2	Bl. 20 x 450 x 474		—	66,80
11	1	Bl. 20 x 160 x 450		—	11,30
10	2	Bl. 20 x 160 x 450		—	22,60
9	2	Bl. 20 x 160 x 454		—	22,60
8	2	Bl. 20 x 185 x 535		—	29,60
7	4	Bl. 20 x 205 x 720	2 x wyk. prawe 2 x wyk. lewe	—	71,00
6	4	Bl. 20 x 207 x 751	2 x wyk. prawe 2 x wyk. lewe	—	70,00
5	4	Bl. 20 x 257 x 559	2 x wyk. prawe 2 x wyk. lewe	—	75,00
4	1	Bl. 20 x 400 x 1000		—	62,70
3	2	Bl. 20 x 720 x 960		18G2A z ostateczn.	178,00
2	2	Panewka dolna	W3404-04.01.001-2/1b	wg rys.	106,00
1	2	Panewka górna	W3404-04.01.001-1/1b	wg rys.	108,00
Nr	Szt.	Wyszczególnienie		Nr normy lub rys.	Materiał Masa

POLTEGOR			1:5	W 3428-02.02.001	32278/3	
WROCLAW			Podz.	Nr rys.	Nr arch.	z o.
Opracował	I-15	inż. A. Fetter	37 Podstawa żyzyska			
	I-75	J. Borkowski				
Kontrola	III-75	inż. Z. Bułent				
Prawa autorskie zastrzeżone						