



- Uwagi:
1. Kryteria wykonania spoin w klasie C wg PN-ISO 5817:1997.
 2. Wykonać badanie spoin: 100% badań VT wg PN-EN 970:1999.
 3. Ostre krawędzie stepić.

2	Rura lancy Ø60,3x5 l=2590	1	Avastia 253WA	PN-EN 10095:2002
1	Kohierz DNS50	1	1.4301 (304)	PN-EN 10088-1:2007

Poz	Nazwa	II szt	Mat	Masa (kg)	Nr rys/Norma	Nr arch		
	Zmiana	Nr karty	Podpis	Data	Zmiana	Nr karty	Podpis	Data
Materiał		OBIEKT		ZESPÓŁ/CZEŚĆ		Masa (kg)		
Konstr.:		mgr inż. Robert Drogosz		01.2021		Nr rysunku		Nr ark.
Kreślił:		mgr inż. Robert Drogosz		01.2021		16.004.129.000.000.0		II. ark.
Sprawdz.:		mgr inż. J. Han				Lanca kaolinitu- ściana przednia.		Nazwa DOS
Zatwierdz.:						Zastęp. rys. nr		
ELPOSERWIS		Podziątka		1:1		Nr arch		
POLANIEC						3 - 05488		