



- Uwagi:
- Ostre krawędzie stepić.
  - Segmety opancerzenia mocować do płyty górnej podstawy młyna (nr rys 1M33-368c - Mikoków) za pomocą śrub M20 poz.3.

Poz	Nazwa	II szt	Mat	Masa (kg)	Nr rys/Norma	Nr arch
3	Śruba specjalna M20x80	38		0,33 12,54	08.001.00.000.005.0	4-06852
2	Błacha 20x70x1693	1	30G2	110	PN-81/H-92135	
1	Błacha 20x70x1693	5	30G2	130 650	PN-81/H-92135	

Zmiana	Nr karty	Podpis	Data	Zmiana	Nr karty	Podpis	Data

OBIEKT: Młyn MKM-33.

ZESPÓŁ/CZĘŚĆ: Opancerzenie płyty górnej segmentowe.

Konstr.	mgr inż. Robert Drogosz	01.2012	Nr rysunku	08.001.00.000.003.1	Nr ark.
Kreślił	mgr inż. Robert Drogosz <td>01.2012</td> <td></td> <td></td> <td>II. ark.</td>	01.2012			II. ark.
Sprawił	mgr inż. J. Han				Nazwa DOS
Zatwierdził					

ELPOSERWIS		Podziałka	Zastęp. rys. nr		Nr arch	
POLANIEC		1:20	Zastęp. rys. nr		2 - 02466	