

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę:

fabrycznie nowej, nie używanej nieregenerowanej taśmy przenośnikowej kieszeniowo-falbanowej do przenośnika PG3, zgodnie z poniższą specyfikacją:

II. Specyfikacja:

Charakterystyka i parametry dla taśmy kieszeniowej przenośnika PG3

Taśma kieszeniowo-falbanowa F280SXOE 800/5+1 B=1200 wg. DIN 22102 / EN ISO 1489 lub równoważna do transportu pionowego materiałów sypkich z zabierakami i ścianą boczną,

Taśma bazowa sztywna poprzecznie typ XOE 800/5+1 4+2

Szerokość taśmy bazowej – 1200 mm,

Wytrzymałość nominalna na rozciąganie - 800 N/mm,

Grubość okładki bieżnej – minimum 3 mm,

Grubość okładki nośnej – minimum 6 mm,

Taśma wykończona gumowymi obrzeżami (krawędziami ochronnymi),

Ścieralność okładek i obrzeży – max. 90 mm³,

Zakres pracy: w temperaturze od -25 do +60°C,

Materiał transportowany – gips,

Ciężar nasypowy materiału transportowanego - 1,2 t/m³,

Przekrój poprzeczny taśmy - 200+75+650+75-200,

Ściana boczna- wysokość, typ - 280 mm, S

Zabieraki – wysokość, typ - 260 mm, TCS,

Rozstaw zabieraków na taśmie - 333 mm,

Szerokość zabieraków – 650 mm,

Ścieralność ściany (falbany) oraz zabieraków – max. 150 mm³,

Wymagane cechowanie taśmy,

Śruby mocujące falbanę boczną do zabieraków w wykonaniu ze stali nierdzewnej,

Dostawa na magazyn zamawiającego, zabezpieczona przed odkształceniem oraz wpływem warunków atmosferycznych podczas magazynowania.

Wraz z dostawą taśmy dostawca dostarczy Certyfikat jakości w języku polskim z podaniem deklarowanych parametrów dla dostarczonej taśmy.

Specjalista ds. pozablokowych
Lukasz Murat
Lukasz Murat

EM